



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5270	Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020	819
--------------	-------------------------	-----

Αριθμός 197

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971, 24 ΤΟΥ 1972, 15 ΤΟΥ 1978, 88 ΤΟΥ 1987, 194 ΤΟΥ 1991,
16(I), 94(I) KAI 100(I) ΤΟΥ 1995, 5(I) ΤΟΥ 1997, 139(I) ΤΟΥ 1999, 10(I) ΤΟΥ 2000,
84(I) ΤΟΥ 2001, 108(I) KAI 253(I) ΤΟΥ 2004, 14(I) ΤΟΥ 2005, 148(I) ΤΟΥ 2007,
16(I) ΤΟΥ 2010, 22(I) ΤΟΥ 2011, 158(I) ΤΟΥ 2013, 51(I) KAI 106(I) ΤΟΥ 2015,
35(I), 58(I) KAI 175(I) ΤΟΥ 2017 KAI 37(I) ΤΟΥ 2020)

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου αρ. 1 του 1971, γνωστοποιεί ότι κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιπτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που ευρίσκεται στις οδούς που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα, οφείλει όπως μέσα σε έξι μήνες από τις 8.5.2020 κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ιδιωτική υπόνομο οικοδομής, την οποία μόνο μετά από τη σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου θα συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής. Μετά την έκδοση της γραπτής συναίνεσης που παρέχεται από το Συμβούλιο βάσει των Κανονισμών του ΣΑΛ (Μέρος IV παράγραφος 8(5)), ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα ή άλλα απορρίμματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και να εγκαταλείψει, καθαρίσει τα κατάλοιπα και γεμίσει με κατάλληλα υλικά, και κατά τρόπο ο οποίος ικανοποιεί το Συμβούλιο, οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς βόθρους και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων (Μέρος III παράγραφος 7).

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ – Αγίας Μαρίνας (μέρος), Αγίων Σαράντα (μέρος) και Ανθέων (μέρος).

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 5270, 8.5.2020
Αριθμός 206

Κ.Δ.Π. 206/2020

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015

Διάταγμα με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 39

- 89(I) του 1996
 158(I) του 2001
 25(I) του 2002
 41(I) του 2003
 91(I) του 2003
 33(I) του 2011
 170(I) του 2015
 178(I) του 2015.
- Ως Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, εγκρίνω και εκδίδω το ακόλουθο τροποποιητικό διάταγμα.

Συνοπτικός τίτλος.

Επίσημη
 Εφημερίδα,
 Παράρτημα
 Τρίτο (I):
 18.6.2014.

Τροποποίηση του
 βασικού
 διατάγματος.

1. Το παρόν διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) (Τροποποιητικό Διάταγμα του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διάταγμα του 2014 (που στο εξής θα αναφέρεται ως το βασικό διάταγμα) και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματα του 2014 και 2020.
- 2A. Οι Πίνακες 12 και 13 στην Παράγραφο 6.2 με τίτλο «Ειδικές Ρυθμίσεις» αντικαθίστανται από τους Πίνακες 12 και 13 που ακολουθούν.

Πίνακας 12: Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπταυσης* για διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας

Είδος Εργασίας	Θερμοκρασία °C	Συνεχής εργασία	75% εργασία 25% (αλλαγή εργασίας/ ανάπταυση)* ανά ώρα	50% εργασία 50% (αλλαγή εργασίας/ ανάπταυση)* ανά ώρα	25% εργασία 75% (αλλαγή εργασίας/ ανάπταυση)* ανά ώρα	0% εργασία 100% (αλλαγή εργασίας/ ανάπταυση)* ανά ώρα
			Σχετική Υγρασία, %			
Ελαφριά	32	≤ 87	88-93	94-98	≥ 99	-
	33	≤ 77	77-82	83-88	89-93	≥ 94
	34	≤ 67	68-73	74-79	80-84	≥ 85
	35	≤ 62	63-68	69-74	75-79	≥ 80
	36	≤ 53	54-59	60-65	66-70	≥ 71
	37	≤ 47	48-53	54-58	59-64	≥ 65
	38	≤ 42	43-47	48-52	53-58	≥ 59
	39	≤ 38	39-43	44-47	48-52	≥ 53
	40	≤ 33	34-37	38-41	42-47	≥ 48
	41	≤ 29	30-33	34-37	38-42	≥ 43
	42	≤ 25	26-29	30-33	34-38	≥ 39
	43	≤ 22	23-26	27-29	30-33	≥ 34
	44	≤ 18	19-22	23-25	26-28	≥ 29
	45	≤ 14	15-18	19-21	22-24	≥ 25
	46	≤ 12	13-16	17-19	20-22	≥ 23
Μέτρια	32	≤ 60	61-72	73-81	82-90	≥ 91
	33	≤ 52	53-61	62-70	71-78	≥ 79
	34	≤ 45	46-54	55-64	65-73	≥ 74
	35	≤ 40	41-49	50-59	60-68	≥ 69
	36	≤ 35	36-44	45-54	55-63	≥ 64
	37	≤ 30	31-39	40-48	49-57	≥ 58
	38	≤ 26	27-34	35-43	44-52	≥ 53
	39	≤ 22	23-30	31-38	39-47	≥ 48
	40	≤ 19	20-26	27-34	35-42	≥ 43
	41	≤ 16	17-22	23-30	31-37	≥ 38
	42	≤ 13	14-19	20-26	27-33	≥ 34
	43	≤ 10	11-16	17-22	23-28	≥ 29
	44	≤ 8	9-14	15-20	21-25	≥ 26
	45	≤ 5	6-11	12-17	18-21	≥ 22
	46	-	≤ 9	10-14	15-18	≥ 19
Βαριά	32	≤ 44	45-56	57-70	71-79	≥ 80
	33	≤ 38	39-49	50-62	63-71	≥ 72
	34	≤ 33	34-43	44-56	57-65	≥ 66
	35	≤ 28	29-37	38-50	51-60	≥ 61

	36	≤ 24	25-33	34-46	47-56	≥ 57
37		≤ 20	21-29	30-40	41-51	≥ 52
38		≤ 17	18-24	25-35	36-46	≥ 47
39		≤ 14	15-21	22-32	33-41	≥ 42
40		≤ 11	12-18	19-27	28-36	≥ 37
41		≤ 9	10-15	16-24	25-32	≥ 33
42		≤ 7	8-13	14-20	21-27	≥ 28
43		≤ 5	6-12	13-18	19-24	≥ 25
44		-	≤ 8	9-14	15-20	≥ 21
45		-	-	≤ 11	12-17	≥ 18
46		-	-	≤ 7	8-14	≥ 15

* Άλλαγή εργασίας/ανάπταυση: ελαφριά εργασία σε σκιερό μέρος ή ανάπταυση αν δεν μπορεί ο εργοδότης να προσφέρει τέτοια εργασία.

Πίνακας 13: Βαρύτητα εργασίας *

Βαρύτητα εργασίας	Παραδείγματα
Ελαφριά	Εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση.
Μέτρια	Τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.
Βαριά	Έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 Kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.

* Νοείται ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα χώρο εργασίας όσο και η ένταση της κάθε εργασίας για να αποφασιστεί η κατάταξη μιας εργασίας σε κάποια κατηγορία.

Τροποποίηση
του
βασικού
διατάγματος.

2B. Με την προσθήκη στον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων της πιο κάτω Παραγράφου 6.3, στο τέλος της Παραγράφου 6.2:

6. 3 Καταγραφή μέτρων

Τα μέτρα που λαμβάνει ο εργοδότης πρέπει να τεκμηριώνονται με ημερήσια καταγραφή τους σε σχετικό Πίνακα / Έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία του Πίνακα 14 που ακολουθεί. Ο Πίνακας 14 είναι δείγμα της μορφής του Εντύπου καταγραφής των μέτρων που λαμβάνονται.

Πίνακας 14: Καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλαγής εργασίας / ανάπταυσης ανά ώρα και μέτρων

Όνομα και Διεύθυνση Υποστατικού / Εργοταξίου:

Ημερομηνία /.... /.....					
Ωρα	Θερμοκρασία (°C)	Σχετική Υγρασία (%)	Αλλαγή εργασίας / Ανάπταυση ανά ώρα (%)		Μέτρα που έχουν ληφθεί ως συνέπεια της συγκεκριμένης μέτρησης Σχόλια / Παρατηρήσεις
			Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία	

Χώρος Εργασίας:

Αρ. Εργοδοτουμένων:.....

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή:
 Εργοδότη /
 Εργολάβου ή
 Υπεργολάβου:

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή:
 Υπεύθυνου
 Προσώπου¹:

Σημ. 1: Στην περίπτωση εργοταξίου ή ο Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εκτέλεσης του Έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης) ή ο Επιβλέποντας (όπου δεν απαιτείται ο ορισμός Συντονιστή Εκτέλεσης). Στην περίπτωση άλλου υποστατικού εκτός εργοταξίου, ο Λειτουργός Ασφάλειας ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο από τις Εσωτερικές ή Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ)

Έναρξη ισχύος. 3. Το Διάταγμα αυτό τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του.

Έγινε στις 6 Μαΐου 2020.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,
 Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
 και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.